

ABLUFTELEMENT BRAVO KOMPAKT



Typ: BK

Komplettlösung für Sanierung und Neubau

Beschreibung:

Das Bravo Kompakt ist eine Komplettlösung für Lüftungsanlagen in denen geschossweise geschottet wird oder eine Schottung direkt auf einen Lüftungsschacht montiert ist, im Bravo Kompakt ist keine Brandschutzklappe enthalten.

Produktmerkmale:

Schnelle Montage durch stromlosen Anschluss. Die Grundplatte ist mit vier Löchern zur Befestigung versehen.

Schmutzabweisend - hochwertiges Gehäuse aus dämmaktivem PUR-Schaum. Zur Filterreinigung ist die Abdeckung einfach von der Grundplatte abzuziehen (Magnete).

Gleichmäßige Lüftung – durch integrierten selbstregulierenden Volumenstrombegrenzer

Komponenten/Zubehör:

- Gehäuse mit Abdeckgitter
- Aluminiumfilter 127x127x10 mm lässt sich leicht entnehmen und reinigen
- Selbstregulierender Volumenstrombegrenzer für gleichmäßige Lüftung
- **Optional** mit Kaltrauchsperr bietet zuverlässigen Rauchschutz

Abmessungen:

Breite: 162 mm
Höhe: 162 mm
Tiefe
Oben: 55 mm
Unten: 25 mm
Anschluss: DN 80 oder DN 100



Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018

Typ: BK

Bestellung:



Abluftelement

Typ: **BK** - **DN** - **VS** - **F** - **KRS**
 Bravo Kompakt Durchmesser Volumenstrom Filter Kaltrauchsperre

Artikelnummer:	BRAVO-Gehäuse	Durchmesser	Volumenstrombegrenzer	BRAVO-Filter	Kaltrauchsperre
BK-80-20-F-KRS	enthalten	DN80	DN 80, 20 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-80-30-F-KRS	enthalten	DN80	DN 80, 30 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-80-40-F-KRS	enthalten	DN 80	DN 80, 40 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-100-20-F-KRS	enthalten	DN 100	DN 100, 20 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-100-30-F-KRS	enthalten	DN 100	DN 100, 30 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-100-40-F-KRS	enthalten	DN 100	DN 100, 40 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-100-50-F-KRS	enthalten	DN 100	DN 100, 50 m ³ /h	enthalten	enthalten
BK-100-60-F-KRS	enthalten	DN 100	DN 100, 60 m ³ /h	enthalten	enthalten

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018