

Typ: SA-500-24

Scherenantrieb für Kipp-, Klapp- und Drehfenster

Beschreibung:

- Ausstellweiten der Scheren 300 oder 500 mm
- Große Öffnungswinkel bei seitlicher Montage am Kipp- und Klappflügel
- Große Öffnungswinkel bei Montage oben/unten an Drehflügeln
- Geringer Platzbedarf auf dem Blendrahmen von nur 40-50 mm
- Betrieb von zwei SBS an einem Flügel mit zusätzlicher Tandemsteuerung
- Optionale Synchronvariante für absoluten Gleichlauf mit zusätzlicher Synchronsteuerung
- Für einwärts und auswärts öffnende Elemente geeignet
- Optimaler Dichtschluss in Kombination mit zusätzlicher Zusatzverriegelung

Zubehör:

- Zusatzscharnier für Kippflügel, Drehflügel und Klappflügel 1
- Flügelbock SBS mit Kappe 2
- Z-Konsole 33.1, Klappflügel auswärts, incl. Flügelblock 3
- Winkel-Konsole 35.1, Klappflügel auswärts, incl. Flügelbock SBS 4

Hilfsmittel:

- Bohrlehre SBS für Kippflügel, obenl. Montage
- Bohrlehre SBS für Kippflügel, seidl. Montage, für Drehflügel oben/unten
- Bohrlehre SBS für Klappflügel auswärts



